



细长型安全柜占地面积极少，同时提供足够的存储空间。



8930021



8922221

Justrite 钢制腐蚀性用品安全柜

钢制安全柜提供广泛、安全、合规的腐蚀性品存放选择，使其成为广受欢迎的产品。

用于存放腐蚀性品的 Justrite 蓝色钢制安全柜所有型号均具有与 Justrite 易燃液体安全柜相同的性能，包括双壁结构、双排气口、地线接口、可调搁板、防漏底框、三点联动式自锁门和调平支脚。为具有耐腐蚀性化学品的性能，酸类安全柜还在镀锌钢搁板上安装了聚乙烯底盘，并在底部盛漏槽中加设了独立的聚乙烯衬套。衬套可拆除，便于清理滴落和泄漏的液体。广受欢迎的 114 升双开门安全柜还加设了一个聚乙烯柜顶工作盘，可固定于安全柜顶部，用作杂务台面。内外壁全部采用环氧粉末烤漆涂层，具有更强的耐化学腐蚀性。该涂料经过专门配制，能够耐受实验室常用的酸、碱和溶剂。通过 FM 认证。

需使用不易燃腐蚀性液体？

详见第 26 页：具有良好耐酸耐腐蚀性能的聚乙烯制倾倒、分装容器！



10 Year
Limited Warranty

容量 (加仑/升)	柜门数量和类型	尺寸高 x 宽 x 深		可搁板 数量	认证/列名规范	Sure-Grip® 型号	交货重量 (kg)
		外部尺寸	内部尺寸				
细长型安全柜							
22/83	单开门，手动	1651 x 591 x 457 mm	1537 x 508 x 370 mm	3	FM,N,O,A FM,N,O,A,I	8922021 8922221	91
	单开门，自动关闭式						
经典款安全柜							
30/114	双开门，手动*	1118 x 1092 x 457 mm	1006 x 1003 x 370 mm	1	FM,N,O,A FM,N,O,A,I	8930021 8930221	106 110
	双开门，自动关闭式*						
45/170	双开门，手动	1651 x 1092 x 457 mm	1537 x 1003 x 370 mm	2	FM,N,O,A FM,N,O,A,I	8945021 8945221	143 144
	双开门，自动关闭式						
60/227	双开门，手动	1651 x 864 x 864 mm	1537 x 781 x 771 mm	2	FM,N,O,A FM,N,O,A,I	8960021 8960221	188 193
	双开门，自动关闭式						

不建议使用以上安全柜存放苯酚、硝酸或硫酸。

* 包括柜顶工作盘。